



**SPAX**<sup>®</sup>

## ABC- Резьбовые стержни

По ДИН 1052- новый



Длина до 2.200 мм

*Альтернатива для  
жесткого крепления при  
поперечном растяжении*

- Надёжная механическая анкеровка
- Без использования клея
- Быстрое и лёгкое ввинчивание

*Запатентованный  
промышленный  
дизайн*

[spax.com](http://spax.com)

Шуруп **SPAX**<sup>®</sup>

Самое качественное и простое привинчивание.

## ABC- Резьбовые стержни

По ДИН 1052- новый

Резьбовые стержни по ДИН 1052-новые с проходящей резьбой согласно ДИН 7998, шестигранная головка, размер ключа 22 мм, гальванизированные, оцинкованные, желтое пассивирование, скользящее покрытие внешний Ø  $d_1 = 16$  мм, сердечник Ø  $d_3 = 12$  мм



### Область применения

- Усиление поперечного растяжения при больших деревянных строительных конструкциях
- Благодаря наличию больших размеров (800 мм до 2.200 мм) они являются идеальным продуктом для замены клеенных метрических резьбовых стержней

### Что следует соблюдать при обработке

- Предварительное растачивание на 12 мм
- При очень узких строительных деталях и длинных сверлённых отверстиях сверло может соскочить. Если на производстве нет опыта работы с данным продуктом, пожалуйста, сначала проверьте

Размеры (мм)	
$d_1$ Ø	длина стержня
<b>16,0</b>	800
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000
2200	

Другие размеры длины и поверхности по заказу.

### Еденица продажи

- 25 штук в пучке



### Преимущества продукта

- Выбор размеров по ДИН 1052-новый как винты для дерева
- Без использования клея: экономия времени и затрат
- Возможна работа в вертикальном положении
- Высокая антикоррозийная устойчивость
- Низкий ввинчивающий момент вращения
- Гальванически оцинкованные и дополнительное скользящее покрытие



С 1823 ГОДА

**ABC Verbindungstechnik**

ALTENLOH, BRINCK & CO - ГРУППА

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · ГЕРМАНИЯ

ТЕЛ. + 49-(0) 23 33-799-0 · ФАКС + 49-(0) 23 33-799-199

info@spax.com · www.spax.com